

HIOKI UUTUUKSIA

– HIOKI 3390 laajakaistainen tehomittari



- Soveltuu inverteri-, moottori- ja uusien energialähteiden mittauksiin.
- 4 AC/DC virta/jännitekanavaa.
- Perustarkkuus 0.05% lkm ± 0.05% t.l.
- Taajuusalue DC – 150 kHz.
- Jännitemittausalueet 15.000 – 1500.0 V ja virtamittausalueet 0.4000 A – 500.00 A.
- Virranmittaus virtapihdeillä.
- Lisävarusteina on saatavilla moottorimittausyksikkö (jännite, vääntömomentti, kierrosluku, taajuus, jättämä ja teho) sekä 8-kanavainen D/A-yksikkö.
- Jännite-, virta- ja tehosuureiden lisäksi HIOKI 3390 sisältää harmonisten mittauksen 100:nteen komponenttiin asti sekä FFT-särömittauksen.
- 9" WVGA-näyttö ja LAN, USB (2 kpl), RS-232C ja CF muistikorttiliitännät.
- Koko vain 340 x 170 x 160 mm ja paino 4.5 kg.

Maahantuoja: Noretron Komponentit Oy, Mankkaantie 32, 02180 Espoo

puh: 010 525 8000, fax: 010 525 8010, e-mail: mittaus@noretron.fi, www.noretron.fi

INNOVATION

by MOXA®

Keskitä sarjaporttilaitteesi verkkoon!

Onko sinulla sarjalaitteita, joiden tiedon haluat siirtää Ethernet-verkon yli vaivattomasti? Nyt sarjaporttiserveri ja hallittava Ethernet-kytkin samassa paketissa. Laitteessa myös kuituliitännät!

Tilaukset ja tiedustelut: Pasi Peltomäki, puh 09-8789 8732, pasi.peltomaki@addon.fi
Mika Suur-Askola, puh 09-8789 8752, mika.suur-askola@addon.fi



NPort S8455I-MM-SC



Suomen Addon Oy, Tuupakantie 3, 01740 Vantaa, PL 7, 01511 Vantaa
Puhelin 09-8789 870, Telefax 09 8789 8752, addon@addon.fi, www.addon.fi

