

Hitachilta uusia ja tehokkaita lähietäisyyden projektoreita



Voit projisoida suuria kirkkaita kuvia rajoitetussa tilassa Hitachin uusilla lähietäisyyden projektoreilla. Ne ovat täydellisiä pieniin ja keskikokoisiin kokoushuoneisiin ja CP-D10 voi heijastaa vaikuttavan 80-tuumaisen kuvan (203 cm) alle yhden metrin etäisyydeltä (linsistä valkokankaalle). Vähempää ei tarvitse odottaa lähietäisyyden projektoreiden ekspertiltä.

Suorituskyky:

- 80 tuuman kuva 92,7 cm etäisyydeltä
- Nopea käynnistys ja automaattinen sammutus
- Matala äänitaso – 28 dB Eko-tilassa
- Päivä-tila
- Mustan ja valkoisen taulun tilat
- AMX-varusteiden tunnistus
- Varkaudenesto-ominaisuudet: PIN-lukitus, MyScreen-salasana, näppäimistölukko, Kensington-lukon kiinnitys, siirron ilmainen

Käyttökustannukset:

- Pidennetty hybrid-suodattimen käyttöikä, 4000 tunnin puhdistusvälillä
- Pitkä lampun käyttöikä – 4000 tuntia (Eko-tilassa)
- Ei ylimääräisiä suodattimen puhdistuskuluja
- Käytännössä huoltovapaa
- Helppo asennus ja käyttöönotto
- Virransäästötila

Ympäristöystävällisyys:

- Pidennetty hybrid-suodattimen käyttöikä merkitsee vähäisempää SER-jätettä ja harvemmin tapahtuvia huoltokäyntejä, mistä seuraa kaikkiaan pienempi hiilijalanjälki.
- Maalaamaton koteloointi
- Pienempi pakkauslaatikko, minkä ansiosta 88 % enemmän laatikoita voidaan kuljettaa jokaisessa kuormassa.
- Kierrätettävät pahvipakkaukset

Hitachi on määritellyt ”Ympäristönäkemyksen” myötävaikuttaakseen ympäristöystävällisen yhteiskunnan kehitykseen liiketoiminnan ja tuotteiden kehittämisen avulla. Tavoitteena on kehittää elämää vahvistavaa teknologiaa, joka myötävaikuttaa ja toteuttaa kestävä kehityksen yhteiskunnan nykyisille ja tuleville sukupolville.

Tekniset tiedot:

- Erottelutarkkuus: XGA
- Kirkkaus: normaalitila 2000 ANSI lumenia, Eko-tilassa 1500 ANSI lumenia
- Kontrasti: 400:1
- Lampun käyttöikä: 3000 h (normaali)/4000 h Eko
- Yhteensopivuus tietokoneiden kanssa: VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, SXGA+, UXGA pakattu, MAC 16”
- Video: NTSC/PAL/SECAM/PAL-M/PAL-N/NTSC4.43/PAL60
- SDTV: 480i, 480p, 576i, 576p
- HDTV: 720p (@50/60Hz), 1080i (@50/60Hz), 1080p (@50/60Hz)
- Plug & Play: DDC2B
- Kaiuttimet: 1W mono
- Digitaalinen keystone, manuaalinen V keystone
- Helppo lampun vaihto päältä, ilma-suodatin edestä tai päältä
- Tietokone sisään: 2 x 15 pin Mini D-sub
- Tietokone ulos: 1 x 15 pin Mini D-sub
- Video sisään: 2 x komponent D-sub, 1 x RCA komposiitti, 1 x Mini-DIN S-video
- Ääni sisään: 2 x stereo mini-jakki, 1 pari RCA
- Ääni ulos: 1 pari RCA
- Tehonsyöttö: 100-120/220-240V, automaattinen kytkentä
- Tehonkulutus/valmius: 250W/1W
- Takuu: projektori 3 vuotta, lamppu 6 kk

Aronet

www.aronet.fi



www.gnt.fi